



Sicherheitspoller

Matador



Matador hat die Perimeter-Sicherheitsbranche revolutioniert. Es bietet eine unübertroffene Kombination aus IWA-14-geprüfter Sicherheit, automatischem Betrieb und Oberflächenmontage. Der Matador ist der widerstandsfähigste Poller seiner Art auf dem Markt, da er eine interne Verstärkung aufweist, die andere Poller nicht haben. Es ist das einzige automatische Schiebepoller-System zur Oberflächenmontage, das getestet wurde, um einen 7,2-Tonnen-LKW anzuhalten, der mit 64 km / h fährt.

Die Oberflächenmontage ist nicht nur extrem schnell und effizient, sondern ermöglicht auch die Montage in Bereichen, in denen eine flache Montage nicht möglich ist. Zum Beispiel, wenn unterirdische Leitungen extrem nahe an der Oberfläche verlaufen.

Die Matador Familie gibt es auch als fixe und manuelle Version, der über drei oder mehr statische Poller verfügt und statische PAS 68-Sicherheit für die Aufputz Montage bietet.



Technische Details:	Matador 3	Matador 4	Matador 6	Matador Manuell	Matador fix
Zertifizierung	IWA 14-1: 2013 Bollard V/7200(N2A) /64/90:0.1	-	PAS 68:2013 Bollard V/7500(N2) /64/90:0.7/0.0	-	PAS68 V/7500(N2) /48/45:0.0/0.0.
Lichte Weite	2575 mm		6835mm		
Höhe	1140mm	1100mm		1140mm	
Grundplatte LxBxH	3900x2140x110mm	5300x2140x110mm	8125x2590x110mm	5300x2140x110	4020x2140x125
Antrieb	Zum Patent angemeldeter Mechanismus. 3 kW Motor; 4 kW mit EFO-Funktion. Tauchpumpe (optionaler Zusatz). Besonders robuste Magnetventile für Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit			Manuell	-
Zuleitung	3x400V.			-	
Optionen	Edelstahlabdeckungen LED-Induktionsbeleuchtung Verzierte Abdeckungen Optionales Tablett System zum Einlegen von Granit oder Stein entsprechend der Straßenoberfläche				
Geschwindigkeit	Ca. 5-6 sec			-	
EFO Geschwindigkeit	2 sec			-	
Oberflächenbehandlung	Basis kugelgestrahlt und mit speziellem strapazierfähigem Harz aufgetragen. Oberseite mit Anti-Rutsch-Beschichtung versehen. Poller mit Edelstahlabdeckungen verzinkt.				
Steuerschrank	Schrankgröße abhängig von spezifischen Produkt- und Standortanforderungen. Fertig in Weiß (alternative Farben auf Anfrage erhältlich).				
Nebenarbeiten	Oberflächenmontage / Keine Fundament erforderlich.				

