



Sicherheitspoller fix

Mantis 64&80&array



Die statischen Poller der Serie Mantis sind in verschiedenen Sicherheitsstufen erhältlich. Die Sicherheitspoller benötigen nur eine sehr geringe Fundamenttiefe.

Der Mantis-Poller bietet hohe Sicherheit bei gleichzeitig schneller und kostengünstiger Installation. Er wurde dreimal einem Crashtest unterzogen. Der Mantis 80 wurde nach einem IWA-Crash getestet, um einen 7,2-Tonnen-Lkw (18 Tonnen) anzuhalten, der mit einer Geschwindigkeit von 80 km/h fährt. Der Mantis 64 wurde auch nach einem PAS68-Crash getestet, um einen 7,5-Tonnen-Lkw anzuhalten, der mit 64 km/h fährt und dabei eine Durchdringungs- und Dispersionsfestigkeit von Null erreicht. Während des Aufpralls blieb die Struktur des Pollers intakt, was einen kontinuierlichen Schutz vor weiteren Angriffen sicherstellte.

Mit Fundamenttiefen zwischen 250 mm und 300 mm ist die Installation schnell und einfach. Es ist weder ein Vorabguss der Grube noch eine zusätzliche Bewehrung erforderlich



Technische Details:	Mantis 64	Mantis 80	Mantis Array
Zertifizierung	PAS68 :2013 Fixed Bollard V/7500(N2) /64/90 :0.0/0.0	IWA14-1-V/7200(N3) /80/90 :7.5	IWA14-1 : 2013 Bollard V/7200(N2A) /80/90 :3.5
Höhe	1100mm (inkl. Cover)	1100mm	1112mm
Breite	200mm (inkl. Cover)	190mm (exkl. Cover)	
Fundamenttiefe	250mm	300mm	
Optionen	Verzinkt mit Edelstahlabdeckungen. Auf Anfrage sind stilvolle LED-Leuchten erhältlich.		
Nebenarbeiten	Für ein einzigartiges Design ist keine Stahlbewehrung aus Beton erforderlich. Kein vorgefertigtes Fundament erforderlich.		

