



## Schwenktüre

### mSwing

#### HIGHLIGHTS:

- Revolutionäres Design
- Einzel- oder Doppeltür
- Für Freigabe von Fluchtwegen im Notfall
- Antrieb in Säule integriert
- IP Anbindung (Optional)
- Ausgelegt für über 10 Millionen Zyklen



---

Die Schwenktür mSwing ist unsere Spezialistin in Sachen Vielseitigkeit. Das beginnt schon bei den Eingängen: Wo immer an einer Pforte oder einer Rezeption von einem Mitarbeiter der Durchgang freigegeben wird, kommt mSwing zum Einsatz. Je nach Zahl der Besucher als Einzel- oder als Doppel-Schwenktür. Damit ist sie nicht nur den kontrollierten Zutritt von Besuchern die richtige Wahl, sondern auch für Benutzer mit Gepäck und für Lieferanten mit Material. Durch ihre breiten Sperrelemente ist sie auch für barrierefreie Zugänge bestens geeignet. Dank der Kartenlesesäule m-Post können Benutzer den Durchgang auch mit Kartenlesergeräte benutzen. Besondere Bedeutung hat mSwing aber bei der Einrichtung von Fluchtwegen. Sie kommt immer dann zum Einsatz, wenn sich viele Menschengleichzeitig in einem Gebäude aufhalten und entsprechend breite Fluchtwege gefordert sind. Dank Durchgangsbreiten bis 2400mm als Doppeltür und automatischer Öffnung bei Spannungsausfall oder Alarm sorgt mSwing auch in Notfallsituationen für sichere Wege aus dem Gebäude.

---



Technische Daten	mSwing
Anwendungsbereich	Innen- und Aussenbereich
Durchgangsbreite	Standard: 1'000mm Durchgang breit: 1'200mm
Höhe Sperrelemente	Standard: 994mm
Öffnungs-/Schliesszeit	1.5-4s
Öffnungswinkel	einstellbar: 0-300°
Antriebstechnologie	MHTM™
Gehäusemasse (H + Durchmesser)	1'092mm max. 183mm
Gehäusematerial	Aluminium
Temperaturbereich	-30 °C bis +55°C

