



Drehkreuz

Typ Twin Y & Twin YL

HIGHLIGHTS:

- Elektromechanischer Antrieb (Typ Twin Y)
Optional mit Servoantrieb
- Motorisiert (Typ Twin YL)
- Bidirektional
- Vielzahl von Metall- und Metallbehandlungsarten
- Drei Arme (Winkel zwischen den Balken 120°)
- Integration mit jeder Art von Zugangskontroll- und ID-Systemen
- Energieeffizient
- Flüsterleise, geräuscharmer Betrieb



Unser Twin ist ein zweispuriges Drehkreuz mit voller Höhe. Es gewährleistet eine Vandalen-sichere Zutrittskontrolle für jeden Anspruch. Dieses Drehkreuz bietet im Vergleich zu zwei nebeneinander installierten Einzel Drehkreuzen einen signifikanten Platz- und Kostenvorteil. Es ist die perfekte Lösung für Anwendungen mit höchster Intensität des Fußgängerverkehrs Stadien, Fabriken, Parks, Räumlichkeiten mit höchsten Sicherheitsanforderungen usw. Robustes, vollständig geschweißtes Design gewährleistet Festigkeit und Langlebigkeit. Mit diversem Zubehör und vielen Ansteuerungs-Möglichkeiten lässt es sich an jede Anforderung anpassen



Technische Daten	Twin Y	Twin YL
Gesamt Breite	2'234mm	
Gesamt Höhe	2'300mm	
Gesamt Tiefe	1'158mm	
Durchgangsbreite	650mm	
Antriebstechnologie	Elektro-mechanisch <i>Optional: Servoantrieb</i>	Motorisiert
Sternanordnung	3 Arm (120°)	
Gewicht	750Kg	753Kg
Schutzklasse	IP65	

Zubehör Drehkreuz Twin	
• Sonderfarben	• Notstrombatterie
• Edelstahl poliert	• Zählung
• Dach & Schutzdach	• Funksystem
• Notfalltür separat	• Wegbeleuchtung
• Mobile Plattform	• WiFi Controller
• Heizung	• Touch-Control-Panel

